

COMPOMAC®

UNE GAMME D'ENROBÉS DENSES À FROID

*Le double enrobage:
un plus qui marque
la différence.*



COMPOMAC®

L'enrobage séparé du sable et des gravillons, un procédé qui fait progresser les techniques d'enrobés à froid.*

UNE GAMME D'ENROBÉS DENSES À FROID

PERFORMANCES
MÉCANIQUES



Enrobage homogène

Par rapport aux mélanges à froid traditionnels, la répartition plus homogène du liant, associée à une teneur en eau plus faible, amène après rupture de l'émulsion :

- Une amélioration de la résistance mécanique et une diminution notable de la sensibilité à l'eau,
- Une cohésivité au jeune âge autorisant, sous trafic modéré, la remise en circulation sans enduit de scellement.

ÉCONOMIE
ADAPTABILITÉ



Souplesse de production

La possibilité de différer à volonté les opérations d'enrobage permet d'optimiser l'exploitation et d'ajuster les caractéristiques du produit aux besoins du client.

FACILITÉ
D'APPLICATION



Maniabilité et stockabilité

Par la sélection et le dosage des liants, la stockabilité et la maniabilité sont adaptées aux contraintes de l'application :

- utilisation immédiate ou différée sans risques de ségrégation,
- mise en œuvre mécanique ou manuelle, possibilité de passage à zéro.

** procédé protégé par deux brevets*